

Профессиональное банковское оборудование

DORS

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ



DORS 500

ЛЕНТОЧНЫЙ УПАКОВЩИК

Современный эргономичный дизайн.
Компактные размеры.
Работа с банкнотами и документами до формата А4.

DORS 500

ЛЕНТОЧНЫЙ УПАКОВЩИК

■ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Коммерческие банки | Центральные Банки | Пункты обмена валюты

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Ленточный упаковщик DORS 500 предназначен для автоматического обандероливания корешков банкнот одной кольцевой поперечной бандеролью. Обандероливание корешков банкнот российских рублей производится специальной термоклейкой лентой на бумажной основе, установленного Банком России образца, с последующим её термосвариванием. DORS 500 может применяться для обандероливания корешков банкнот любых валют, для упаковывания пачек полиграфической продукции размером до 500 листов формата А4.

■ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простота в эксплуатации благодаря нескольким предустановленным заводским настройкам с оптимальными параметрами.
- Высокая скорость обандероливания, позволяющая существенно экономить рабочее время оператора.
- Простота смены ленты и технического обслуживания. Откидывающаяся передняя крышка предоставляет легкий и удобный доступ к лентопротяжному тракту.
- DORS 500 оснащен пыле- и влагостойкой пленочной панелью управления со светодиодным дисплеем.
- Прибор имеет малое энергопотребление благодаря применению импульсного метода термосваривания.
- Упаковщик отличается низким уровнем шума, что делает работу оператора более комфортной.
- DORS 500 имеет самый малый вес среди приборов-аналогов благодаря применению карбона для изготовления несущих элементов конструкции.

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	светодиодный, 4-х разрядный красного свечения
Минимальная продолжительность цикла обандероливания одного корешка	2 секунды
Режим работы	автоматический, ручной
Диаметр рулона внешний, максимальный	150 мм
Диаметр рулона внутренний	50 мм
Ширина ленты	40 мм
Размер петли, максимальный	600 мм
Регулируемые параметры	полный размер петли, конечный размер петли, сила затяжки, температура сваривания, время удержания корешка банкнот
Габаритные размеры (ШхГхВ)	417x231x184/314* мм (*с держателями петли)
Питание	220 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность, не более	6 Вт в режиме ожидания, 110 Вт импульсная
Масса	7,5 кг



Широкий упаковочный стол



Легкий и удобный доступ к лентопротяжному тракту